




LED paneler for systemhimling, utenpåliggende eller vaier

Edgelit-panel for direkte montering i himlingsprofiler, utenpåliggende eller nedhengt i vaier.
Tilgjengelig i versjoner med 2800lm eller 3800lm. De er tilpasset tak med dimensjoner på 60 x 60 cm. Det flate LED-panelet er utstyrt med høykvalitets LED og er klar til å kobles til LED driver. Panelets fine ramme med kantopplyst diffuse materiale sikrer et homogent utseende til taket. Med tilleggsutstyret er både vaier og takmontert versjoner raskt og enkelt å installere.

Tekniske data	2800lm		3800lm		
	LED panel 60 x 60 cm 3000K	LED panel 60 x 60 cm 4000K	LED panel 60 x 60 cm 3000K	LED panel 60 x 60 cm 3000K	LED panel 60 x 60 cm 4000K
Varenummer	28002338	28002339	28002423	28002341	28002342
Lumen	2800lm	2800lm	3800lm	3800lm	3800lm
Kelvin	3000K	4000K	3000K	3000K	4000K
Effekt	24W/700mA	24W/700mA	33W/800mA	33W/800mA	33W/800mA
Omgivelsestemp.	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C
Kapslingsgrad	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Levetid	50 000 t	50 000 t	50 000 t	50 000 t	50 000 t
Mål (LxBxH)	595 x 595	595 x 595	595 x 595	595 x 595	595 x 595
Vekt	2.33 kg	2.33 kg	2.52 kg	2.33 kg	2.33 kg
UGR	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19
Spredningsgraden	108°	108°	88°	108°	108°
Ra	< 80	< 80	< 80	< 80	< 80
Spesielle egenskaper	Diffusor materiale: PS	Diffusor materiale: PS	Diffusor materiale: PC	Diffusor materiale: PS	Diffusor materiale: PS

Kan også bestilles i 6500K!



TILBEHØR

Sett for utenpåliggende

Hvit aluminiumsramme for utenpåliggende montering. 28002368



Vaieroppheng

1,2m maks. Stålvaiersystem. 28002369



LED driver må kjøpes separat!

Dimbar LED driver LCA 500-1400mA 45W One4all SR 6630135



eller ikke dimbar LED driver til 800mA: 28002494