




LED paneler for systemhimling, utenpåliggende eller vaier

Edgelit-panel for direkte montering i himlingsprofiler, utenpåliggende eller nedhengt i vaier. Tilgjengelig i versjoner med 2800lm eller 3800lm. Tilpasset himlinger på 60 x 60 cm. LED-panelet er utstyrt med høykvalitets LED og er klar til å kobles til ønsket LED driver (bestilles separat). Panelets fine ramme med kantopplyst diffuse materiale sikrer et homogent lys. Både vaier og takmontert versjon er raskt og enkelt å installere.

Tekniske data	LED panel 60 x 60 cm 3000K	LED panel 60 x 60 cm 4000K	LED panel 60 x 60 cm 3000K	LED panel 60 x 60 cm 3000K	LED panel 60 x 60 cm 4000K
Varenummer	28002338	28002339	28002423	28002341	28002342
Lumen	2660lm	2800lm	3550lm	3800lm	3800lm
Kelvin	3000K	4000K	3000K	3000K	4000K
Effekt	24W/700mA	24W/700mA	33W/800mA	33W/800mA	33W/800mA
Omgivelsestemp.	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C	-20 ... +40 °C
Kapslingsgrad	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Levetid (t)	50 000 t / L70 F50	50 000 t / L70 F50	50 000 t / L70 F50	50 000 t / L70 F50	50 000 t / L70 F50
Mål (LxBxH)	595 x 595	595 x 595	595 x 595	595 x 595	595 x 595
Vekt	2.33 kg	2.33 kg	2.52 kg	2.33 kg	2.33 kg
UGR	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19
Spredningsgraden	108°	108°	88°	108°	108°
Ra	< 80	< 80	< 80	< 80	< 80
Spesielle egenskaper	Diffuser materiale: PS	Diffuser materiale: PS	Diffuser materiale: PC	Diffuser materiale: PS	Diffuser materiale: PS
MC adams	4	4	4	4	4



TILBEHØR

Sett for utenpåliggende
Hvit aluminiumsramme for utenpåliggende montering.
28002368



Vaieroppheng
1,2m stålvaier system.
28002369



LED driver kjøpes separat. Eksempelvis:
Dimbar LED driver LCA
500-1400mA 45W
One4all SR 6630135



Ikke dimbar LED driver
800mA: 28002494